



GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRAL  
BETONMISCHSCHAUPEL MIT MITTLIGER ENTLADUNG





GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRAL  
BETONMISCHHAUFEI MIT MITTIGER ENTLADUNG



- Fond et helices en acier anti-usure HB400
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Electrovanne, flexibles hydrauliques (pas pour BM100)
- Attaches d'accouplement à la machine

Accessoires à la page 62

- BODEN und MISCHWELLE aus verschleißfestem Stahl HB400
- Festes abgerundetes Schutzgitter mit Sack-Brecher
- Elektroventil, Hydraulikleitungen (keine an BM100)
- elektrischer Steuersatz und Entladeschlauch L=1500 mm (keine an BM100)
- Aufhängungen passend zu der Maschine

Zubehöre auf Seite 62

 MODELE	Largeur totale mm	Capacité lt	Transmission	Poids à vide kg	Poids à pleine charge kg	Debit huile Min/Max lt/min	Pression Max continu/pic bar
 MODELL	Gesamtbreite mm	Betoninhalt lt	Antrieb	Leergewicht kg	Gesamtgewicht kg	Min/Max Fördermenge lt/min	Max Druck ständig/Spitze bar
BM 100*	1050	100	réducteur Hydr.Motor	205	445	25/70	140/225
BM 150	1320	150	réducteur Hydr.Motor	260	620	30/40	140/205
BM 200	1320	200	réducteur Hydr.Motor	270	750	30/40	140/205
BM 250	1490	250	chaîne Kette	380	980	30/75	230/300
BM 350	1595	350	chaîne Kette	395	1235	35/75	210/300
BM 450	1640	450	chaîne Kette	420	1500	35/75	210/300
BM 600	1890	600	chaîne Kette	630	2070	65/75	140/300
BM 700	1890	700	chaîne Kette	710	2390	70/150	150/310
BM 1100	2130	1100	chaîne Kette	1250	3890	100/114	205/330
BM 1500	2240	1500	chaîne,2 moteurs Kette, 2 Mot.	1700	5300	140/300	150/310
BM 2000	2745	2000	chaîne,2 moteurs Kette, 2 Mot.	2100	6900	200/228	205/330

\* godet avec vidange latérale, sans goulotte de déchargement et électrovanne. \*Die BM 100 hat eine manuelle Seitentladung, keinen Entladeschlauch und kein Elektroventil.