



BENNA SPAZZOLTRICE W





La **Benna Spazzolatrice M3** serie W, con larghezze comprese tra i 1800 e i 2700 mm ed una struttura particolarmente robusta, è facilmente applicabile su pale gommata, terne e telescopici. Lavorando esclusivamente a marcia avanti migliora le condizioni di visibilità dell'operatore garantendo la sicurezza nel cantiere.

Viene fornita completa di **benna di raccolta ad apertura idraulica, spazzola flottante in polipropilene Ø 600 mm, motore idraulico integrato** a trasmissione diretta, **n. 3 ruote di supporto 200x50 mm, tubazioni idrauliche, sistema di aggancio autolivellante, valvola limitatrice di flusso** per macchine con portate superiori a 90 lt/min.



BENNA SPAZZOLATRICE W

ACCESSORI

- Anello PPN misto acciaio in sostituzione a quello in dotazione ⁽¹⁾
- Spazzola laterale Ø 320x600 mm in polipropilene ⁽²⁾
- Kit innaffiante completo di serbatoio 100 Lt pompa elettrica e tubi con nebulizzatori (BS180W-BS210W)
- Kit innaffiante completo di serbatoio 200 Lt pompa elettrica e tubi con nebulizzatori (BS240W-BS270W) ⁽³⁾
- Kit innaffiante per spazzola laterale



Anello PPN misto acciaio in sostituzione ⁽¹⁾



Spazzola laterale ⁽²⁾



Kit innaffiante a pressione ⁽³⁾



DATI TECNICI

MODELLO	Larghezza di lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Numero anelli	Ø spazzola (mm)	Capacità benna di raccolta (lt)	Portata max (lt)	Pressione (bar)
BS 180 W	1800	1980	760	30	600	220	90	240
BS 210 W	2100	2280	790	35	600	260	90	240
BS 240 W	2400	2580	815	40	600	300	90	240
BS 270 W	2700	2890	840	45	600	340	90	240