

LIMPIEZA

- Tanque de recogida
- Cepillos de polipropileno
- Enganche maquina
- Estructura robusta y resistente



CUCHARA BARREDORA - SERIE HD



- Motor hidráulico integrado de transmisión directa
- Cepillos de polipropileno Ø550 mm
- Cuchilla de doble bisel y patines de refuerzo en acero antidesgaste 450HBW
- Puede trabajar hacia adelante y atrás

CUCHARA BARREDORA - SERIE F



- Cepillo en PPN Ø550 mm
- No. 3 ruedas de soporte Ø250x70mm
- Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos
- Cepillo con anillos mixto PPN/acero
- Enganche flotante para carretilla elevadora y horquillas

CUCHARA BARREDORA - SERIE D



Cepillos de polipropileno Ø590 mm

N.2 ruedas de soporte diámetro 250x50mm

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y carretilla elevadora hasta 7 T, y tractores

CUCHARA BARREDORA - SERIE DS



Cepillos de polipropileno Ø660 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 250x60mm

Motor integrado

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y manipulador telescópico desde 5 hasta 12 T, tractores desde 100 HP y carretilla elevadora desde 3,5 T.

CUCHARA BARREDORA - SERIE C



Cepillos de polipropileno Ø750 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 405x110mm

Motor integrado

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda cargadora de ruedas y manipulador telescópica desde 12 T y tractores desde 100 HP.



DIMENSIONES

		BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
A	Anchura	2360	2660	2990
B	Profundidad	2230	2230	2230
C	Altura	1200	1200	1200

La cuchara barredora M3 serie C está destinada a cualquier cliente que opere en el sector de la manutención de carreteras y de la limpieza de grandes áreas. Es compatible con toda cargadora de ruedas y manipulador telescópica desde 12 T y tractores desde 100 HP. Se suministra de fábrica con tanque de recogida con apertura y cierre hidráulica, cepillo de polipropileno de Ø 750 mm, n.3 ruedas de soporte de Ø 405x110 mm, mangueras hidráulicas, motor integrado, enganche autonivelante y sistema de regulación mecánica del ángulo de trabajo.

ACCESORIOS

	Válvula limitadora de flujo	Rueda de gran tamaño diametro 410x115mm
Cepillo lateral der./izq. Ø 750 mm de polipropileno y acero	Kit de electroválvula para el funcionamiento de la regulación hidráulica (si la máquina no tiene 2 líneas hidráulicas)	Regulación hidráulica del ángulo de trabajo (requiere una línea hidráulica complementaria)
Depósito de agua 200 L con bomba eléctrica y tubos nebulizadores	Depósito de agua 400 L con bomba eléctrica y tubos nebulizadores	Kit nebulizadores (sin depósito)





MODELO	BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
Ancho de trabajo [mm]	2100	2400	2800
Ancho de trabajo con ángulo 20° [mm]	1950	2250	2550
Caudal a 160 bar [L/min]	56	56	56
Ø Cepillo [mm]	750	750	750
Peso con tanque de recogida [kg]	795	904	957
Capacidad tanque de recogida [L]	450	480	550
Número de anillos [nº]	48	56	66

