

NIVELACIÓN DE SUELOS

- Estructura robusta y resistente
- Cilindros robustos
- Ruedas neumáticas flotantes para mejor adaptarse al terreno
- Enganche para mini cargador

NIVELADORA GRADER



- Distribuidor on/off
- Estructura de acero ST52
- Regulador de flujo manual
- Kit de control eléctrico



NIVELADORA GRADER DUAL



- Distribuidor proporcional y on/off
- Se puede ocupar tanto como hoja niveladora como hoja tilt dozer
- Cuchilla curva de doble bisel
- Valvula over center en el cilindro de levantamiento de las ruedas




Joystick para controlar los movimientos





CATÁLOGO

NIVELACIÓN DE SUELOS



DIMENSIONES

		GR 230	GR 250	GR 270
A	Anchura	2300	2500	2700
B	Profundidad	2360	2360	2360
C	Altura	1480	1480	1480


La niveladora Grader M3 se puede instalar en mini cargadoras con potencias de entre 50 y 120 CV, y es ideal para la preparación y el nivelado de terrenos, carreteras y otro tipo de espacios. Se suministra con un sistema de inclinación a 32°, oscilación a 40° y traslación a 450 mm de la cuchilla de accionamiento hidráulico mediante el panel de control, regulador de flujo manual a través del distribuidor on/off, estructura de acero ST52, cabezal, mangueras hidráulicas y kit de control eléctrico.

ACCESORIOS

Sistema de láser (1)

Distribuidor proporcional (2)

Costado de cierre derecha/izquierda (3)



MODELO	GR 230	GR 250	GR 270
Ancho hoja [mm]	2300	2500	2700
Peso [kg]	670	690	710
Inclinación hidráulica hoja der./izq.	±38°	±38°	±38°
Oscilación hidráulica hoja der./izq.	±32°	±32°	±32°
Desplazamiento hidráulico hoja [mm]	±450	±450	±450

