




## DIMENSIONES



		MC 120	MC 160	MC 180
A	<b>Anchura</b>	1265	1725	1875
B	<b>Profundidad</b>	220	220	220
C	<b>Altura</b>	365	365	365

- Amortiguador mecánico
- Sistema giratorio
- Protección de cuchillas
- Motor orbital protegido por válvulas antichoque y anticavitación

La corta ramas M3 se puede ajustar a miniexcavadoras. Ideal para podar setos (podado ligero) de hasta un máximo de Ø 3 cm.

Las cuchillas son de acero anti desgaste y se suministra de fábrica con motor orbital protegido por válvulas antichoque y anti cavitación, amortiguador mecánico, protección de cuchillas, sistema giratorio y cabezal para excavadoras. Los adaptadores para enganche rápido no están incluidos.

## ACCESORIOS

Kit de cuchillas de recambio	Mangueras hidráulicas
------------------------------	-----------------------



MODELO	MC 120	MC 160	MC 180
Peso [kg]	42	55	64
Presión máx [bar]	180	180	180
Caudal máx [l/min.]	26/40/50	26/40/50	26/40/50
Peso excavadora [T]	1,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0
Ancho de corte [mm]	1200	1600	1800
Diámetro de corte máx [mm]	30	30	30

