



DIMENSIONES

		MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
A	<b>Anchura</b>	850	1050	1250	1450	1250	1450	1600	1900
B	<b>Profundidad</b>	800	800	800	900	950	950	800	800
C	<b>Altura</b>	600	600	600	600	850	850	850	850

La trituradora M3, robusta y fiable, se puede instalar en toda excavadora. Fabricada en diferentes modelos según las dimensiones de la excavadora, tiene un motor hidráulico (a pistones a partir de la serie MH15), bloque de válvulas anti-cavitación/anti-shock y patines de apoyo ajustables y placa plana perforada.

**Se recomienda el drenaje para contrapresión > 5 bar.** Velocidad de rotación 2.200/2.500 rpm.

ACCESORIOS

	Enganche oscilante	Mangueras hidráulicas
Cabezal	Rodillo de apoyo	



MODELO	MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
Ancho de trabajo [mm]	700	900	1050	1300	1050	1300	1300	1600
Peso [kg]	220	330	400	440	580	650	920	1020
Caudal [l/min.]	40/50/60/80/90	40/50/60/80/90	50/60/80/90	60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Presión [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Clasificación escavatore [t]	5,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	8,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	15,0-25,0
Rotor estándar	MHF17	MHF17	MHF17	MHF19	MHF19	MHF19	MHF11	MHF13
Rotor opcional	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MHF10	MHF12
Desplazamiento [cc]	22/27/34/44/51	22/27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	44/51	32/64	32/64
Tipo de motor	engranaje			de engranaje y hierro fundido*			de pistón	
No. juegos cuchillas/martillos [n°]	12	18	22	18	16	18	26	32

\* A petición es disponible motor de pistón