



DIMENSIONES

		MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
A	Anchura	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900	1700	2000
B	Profundidad	800	800	800	950	950	800	800	1000	1000
C	Altura	600	600	600	850	850	850	850	900	900

La trituradora M3, robusta y fiable, se puede instalar en toda excavadora. Fabricada en diferentes modelos según las dimensiones de la excavadora, tiene un motor hidráulico (a pistones a partir de la serie MH15), bloque de válvulas anti-cavitación/anti-shock y patines de apoyo ajustables y placa plana perforada.

Se recomienda el drenaje para contrapresión > 5 bar. Velocidad de rotación 2.200/2.500 rpm.

ACCESORIOS

	Enganche oscilante	Mangueras hidráulicas
Cabezal	Rodillo de apoyo	





MODELO	MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
Ancho de trabajo [mm]	700	900	1050	1050	1300	1300	1600	1300	1600
Peso [kg]	340	400	460	685	745	950	1050	1050	1185
Caudal [l/min.]	40/50/60/80/90	50/60/80/90	50/60/80/90	80/90	80/90	100/125/160	100/125/160	100/130/180	100/130/180
Presión [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250	200/350	200/350
Clasificación excavatore [t]	5,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	16,0-25,0	16,0-30,0	18,0-30,0
Rotor estándar	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14
Rotor opcional	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15
Desplazamiento [cc]	22/27/34/44/51	27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64	45/60/80	45/60/80
Tipo de motor	engranaje			de engranaje y hierro fundido*			de pistón		
No. juegos cuchillas/martillos [n°]	18	24	30	30	36	36	42	36	42

* A petición es disponible motor de pistón