



DIMENSIONES

		MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
A	Anchura	950	1150	1300	1250	1450	1450	1850
B	Profundidad	550	550	600	750	750	900	1000
C	Altura	450	450	400	500	500	600	700

La desbrozadora hidráulica M3 tiene una estructura robusta y fiable, adecuada para toda excavadora. Fabricada en varios modelos según el peso de la excavadora, esta equipada con motor hidráulico, rodillo nivelador con altura regulable, transmisión directa (hasta MH7), transmisión por correa (MH11), válvulas anti-cavitación y anti shock, patines de apoyo ajustables y placa plana perforada.

Se recomienda el drenaje para contrapresión > 5 bar. Velocidad de rotación 2.200/2.500 rpm.

ACCESORIOS

	Enganche oscilante	Mangueras hidráulicas
Rodillo de apoyo	Cabezal	Protección a cadena anterior y posterior (MH5 solamente anterior)





MODELO	MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
Ancho de trabajo [mm]	700	900	1050	1050	1250	1300	1600
Peso [kg]	130	150	190	220	250	345	420
Caudal [l/min.]	20/40	30/40	40/60	60/80	60/80	60/90	80/90
Presión [bar]	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Clasificación escavatore [t]	1,5-5,0	2,0-5,0	4,0-6,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	10,0-12,0
Rotor estándar	MHF2	MHF2	MHF2	MHF3	MHF3	MHF6	MHF6
Rotor opcional	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MKF3	MKF3	MKF7	MKF7
Desplazamiento [cc]	08/11/16	11/16	16	22/27/34	22/27/34	34/44/51	44/51
Tipo de motor	engranaje			de engranaje y hierro fundido*			
No. juegos cuchillas/martillos [nº]	12	16	16	16	20	20	20

* A petición es disponible motor de pistón