

# NETTOYAGE DES TERRES

- Bac de ramassage
- Brosses en polypropylène
- Attaches à la machine
- Structure robuste et durable



## GODET BALAYEUR SÉRIE HD



- Moteur hydraulique à entraînement direct
- Brosses en polypropylène Ø550 mm
- Lame boulonnée et réversible et renforts du bac de ramassage 450HBW
- Capacité à travailler en marche avant et arrière

## GODET BALAYEUR SÉRIE F



- Brosse en PPN Ø550 mm
- No.3 roues de support Ø250x70mm
- Bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique
- Utilisé seulement en marche avant
- Attache flottante pour chariot élévateur ou fourches

## GODET BALAYEUR SÉRIE D



Brosse en polypropylène Ø590 mm

n°2 roues de support Ø250x50mm

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse compacte et sur pneus et chariot élévateur jusqu'à 7 T, et tracteurs.

## GODET BALAYEUR SÉRIE DS



Brosse en polypropylèn Ø660 mm

n° 3 roues de support Ø250x60mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus, tractopelle et chariot télescopique de 5 à 12 T, tracteurs à partir de 100HP et chariots élévateurs à partir de 3,5T.

## GODET BALAYEUR SÉRIE C



Brosse en polypropylèn Ø750 mm

n° roues de support Ø405x110mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus et télescopiques à partir de 12 T et tracteurs à partir de 100 HP.





## DIMENSIONS

		BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
A	<b>Largeur</b>	2360	2660	2990
B	<b>Profondeur</b>	2230	2230	2230
C	<b>Hauteur</b>	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série C s'adresse aux clients qui travaillent soit dans le secteur de l'entretien routière soit dans le nettoyage de grandes surfaces. Applicable à tout chargeuse sur pneus et télescopiques à partir de 12 T et tracteurs à partir de 100 HP. Il est équipé de: bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique, brosse en polypropylène Ø 750 mm, 3 roues de support Ø405x110mm, flexibles hydrauliques, attache flottante et réglage mécanique de l'angle de travail.

## OPTIONNEL

	Limiteur de débit	Roue majorée Ø 410x145 mm
Brosse latérale d/g Ø 750 mm en PPN et Acier	Kit électrovanne pour le réglage hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessité d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit arrosage 200 L avec pompe électrique et tuyaux nébuliseurs	Kit arrosage 400 L avec pompe électrique et tuyaux nébuliseurs	Kit nébuliseurs (sans réservoir)



MODÈLE	BS 210 C	BS 240 C	BS 280 C
Largeur de travail [mm]	2100	2400	2800
Largeur de travail avec angle 20° [mm]	1950	2250	2550
Débit à 160 bar [L/min]	56	56	56
Ø Brosse [mm]	750	750	750
Poids avec bac de ramassage [kg]	795	904	957
Capacité bac de ramassage [L]	450	480	550
Numéro anneaux [n°]	48	56	66

