

NIVELLEMENT DU SOL

- Structure robuste et durable
- Vérins robustes
- Roues flottantes pneumatiques pour grande adaptabilité au terrain
- Attache à la machine



LAME NIVELEUSE



Distributeur on/off

Structure en acier ST52

Régulateur de débit manuel

Kit de contrôle électrique



LAME NIVELEUSE DUAL



Distributeur proportionnel et on/off

Utilisable soit comme lame niveleuse soit comme lame tilt dozer

Lame incurvée à double biseau




Soupape over center sur le vérin de levage des roues

Joystick pour le contrôle des mouvements







DIMENSIONS

GR 220/270

A	Largeur	2200/2700
B	Profondeur	2500
C	Hauteur	1900

La Lame Niveleuse M3 est apte pour chargeuses avec puissance entre 50 HP et 120 HP. Elle est idéale pour la préparation et le nivellement des terrains, routes ou courts.

Elle est équipée d'un contrôle hydraulique du système d'inclinaison de 32°, d'oscillation de 40° et de régulation de l'hauteur de la lame ± 150 mm, du levage des roues frontales, un distributeur proportionnel on/off, rallonges de la lame, attache à la machine, flexibles et kit de contrôle électrique.

OPTIONNEL

Système de contrôle laser (émetteur exclu) (1)	Côté de fermeture gauche / droite (2)
--	---------------------------------------

Système de contrôle avec radiocommande wi-fi





MODÈLE	GR 220/270
Largeur de la lame [mm]	2200/2700
Poids [kg]	850
Inclinaison hydraulique de la lame D/G	$\pm 26^\circ$
Oscillation hydraulique de la lame D/G	$\pm 15^\circ$
Hauteur de la lame [mm]	540

