




DIMENSIONS



| | | MC 120 | MC 160 | MC 180 |
|---|-------------------|--------|--------|--------|
| A | Largeur | 1265 | 1725 | 1875 |
| B | Profondeur | 220 | 220 | 220 |
| C | Hauteur | 365 | 365 | 365 |

- Amortisseur mécanique
- Accouplement Hirth
- Protection des lames
- Moteur orbital protégé par vannes anti-choc et anti-cavitation

Le taille haie MC peut être appliqué sur mini pelles et il est apte à la coupe des haies jusqu'à un Ø maxi de 3 cm.

Il est équipé de lames en acier anti-usure, d'un accouplement hirth, de moteur orbital protégé par vannes antichoc et anti-cavitation, d'amortisseur mécanique et de protection pour les lames. Les adapteurs pour attache rapide ne sont pas inclus.

OPTIONNEL

Kit de lame de réchange

Kit tuyaux hydraulique



| MODÈLE | MC 120 | MC 160 | MC 180 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Poids [kg] | 42 | 55 | 64 |
| Pression maxi [bar] | 180 | 180 | 180 |
| Débit maxi [L/min] | 26/40/50 | 26/40/50 | 26/40/50 |
| Poids pelle [T] | 1,0 - 5,0 | 2,0 - 5,0 | 2,0 - 5,0 |
| Largeur de travail [mm] | 1200 | 1600 | 1800 |
| Diamètre de coupe maxi [mm] | 30 | 30 | 30 |

