



DIMENSIONS

		MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
A	<b>Largeur</b>	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900	1700	2000
B	<b>Profondeur</b>	800	800	800	950	950	800	800	1000	1000
C	<b>Hauteur</b>	600	600	600	850	850	850	850	900	900

Le broyeur M3 HD3 a une structure robuste et fiable et il est facilement applicable à tous les types de pelles. Différents modèles sont disponibles en fonction de l'utilisation et aux dimensions de la pelle. Il est livré avec un moteur hydraulique (moteur à pistons à partir de la série MH15), bloc vannes anti-cavitation, bloc de soupapes antichoc, patins de support réglables et une plaque de base perforée. **Le drainage est conseillé pour contre-pressions > 5 bar.** Vitesse de rotation 2.200/2.500 tours /min.

OPTIONNEL

	Attache flottante	Flexibles
Platine	Rouleau d'appui	





MODÈLE	MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
Largeur de travail [mm]	700	900	1050	1050	1300	1300	1600	1300	1600
Poids [kg]	340	400	460	685	745	950	1050	1050	1185
Débit [L/min]	40/50/60/80/90	50/60/80/90	50/60/80/90	80/90	80/90	100/125/160	100/125/160	100/130/180	100/130/180
Pression [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250	200/350	200/350
Poids pelle [T]	5,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	16,0-25,0	16,0-30,0	18,0-30,0
Rotor standard	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14
Rotor en option	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15
Cylindrée du moteur [cc]	22/27/34/44/51	27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64	45/60/80	45/60/80
Type du moteur	à engrenages			à engrenages en fonte*			à piston		
Marteaux / couteaux [n°]	18	24	30	30	36	36	42	36	42

\* sur demande, un moteur à piston est disponible