



DIMENSIONS

		MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
A	Largeur	950	1150	1300	1250	1450	1450	1850
B	Profondeur	550	550	600	750	750	900	1000
C	Hauteur	450	450	400	500	500	600	700

Le broyeur M3 STD a une structure robuste et fiable et il est facilement applicable à tous les types de pelles. Différents modèles sont disponibles en fonction de l'utilisation et aux dimensions de la pelle. Il est fourni complète d'un moteur hydraulique, rouleau de nivellement réglable en hauteur, transmission directe (jusqu'à MH7) ou par chaîne (MH11) bloc de soupapes anti-cavitation et antichoc, patins de support réglables et une plaque de base perforée.

Le drainage est conseillé pour contre-pressions > 5 bar. Vitesse de rotation 2.200/2.500 tours /min.

OPTIONNEL

	Attache flottante	Flexibles
Rouleau d'appui	Platine	Protection à chaîne avant et arrière (MH5 seulement avant)



MODÈLE	MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
Largeur de travail [mm]	700	900	1050	1050	1250	1300	1600
Poids [kg]	130	150	190	220	250	345	420
Débit [L/min]	20/40	30/40	40/60	60/80	60/80	60/90	80/90
Pression [bar]	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Poids pelle [T]	1,5-5,0	2,0-5,0	4,0-6,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	10,0-12,0
Rotor standard	MHF2	MHF2	MHF2	MHF3	MHF3	MHF6	MHF6
Rotor en option	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MKF3	MKF3	MKF7	MKF7
Cylindrée du moteur [cc]	08/11/16	11/16	16	22/27/34	22/27/34	34/44/51	44/51
Type du moteur	à engrenages			à engrenages en fonte*			
Marteaux /couteaux [n°]	12	16	16	16	20	20	20

* sur demande, un moteur à piston est disponible