



DIMENSIONS

		SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
A	Largeur	1770	2070	2270	2670
B	Profondeur	1620	1620	1620	1620
C	Hauteur	650	650	650	650

- Attache pour mini-chargeuse
- Moteur hydraulique à entraînement direct

La balayeuse orientable M3 est adaptable à tous les types de chargeurs sur pneus, chargeuses et télescopiques (jusqu'à 80 HP). Grâce à sa structure robuste, elle peut être utilisée pour le nettoyage de sites de construction, des rues, des grands espaces ou comme lame pour la neige, en cas de petites chutes de neige.

La balayeuse est équipée de: moteur hydraulique à entraînement direct, flexibles hydrauliques avec coupleurs rapides (seulement pour SSL), réglage mécanique de l'angle $\pm 30^\circ$, brosse en PPN $\varnothing 550$ mm, n° 2 roues réglables $\varnothing 200 \times 50$ mm et attache pour la machine.

OPTIONNEL

	Attache flottante avec 3 ^{ème} roue	Réglage hydraulique de l'angle de travail équipé d'électrovanne et vérin
Kit arrosage avec réservoir 100 L pompe électrique et nébuliseurs	3 ^{ème} roue $\varnothing 200 \times 50$ mm	



MODÈLE	SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
Largeur de travail [mm]	1500	1800	2100	2400
Largeur de travail avec angle 30° [mm]	1299	1566	1736	2078
Débit min/maxi [L/min]	25/100	25/100	25/100	25/100
Pression min/maxi [bar]	100/250	100/250	100/250	100/250
Ø Brosse [mm]	550	550	550	550
Numéro rouleaux [n°]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x800
Poids [kg] *	295	310	380	416

* La valeur indiquée dans la table se réfère au poids de la balayeuse avec attache universelle pour chargeuse.

