



DIMENSIONS

		MH1 60	MH1 80	MH9 70	MH9 90	MH9 105	MH13 105	MH13 130	MH15 130	MH15 160
A	Largeur	850	1000	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900
B	Profondeur	500	500	800	800	800	950	950	800	800
C	Hauteur	350	350	600	600	600	850	850	850	850

Le broyeur M3 REV a une structure robuste et fiable et il est facilement applicable à tous les types de pelles. Différents modèles sont disponibles en fonction de l'utilisation et aux dimensions de la pelle. Il est fourni complète d'un moteur hydraulique, patins d'appui réglables en 3 hauteurs, transmission directe (MH1) ou par chaîne (MH9/13/15), bloc de soupapes anti-cavitation et antichoc, patins de support réglables et une plaque de base perforée, capot hydraulique (seulement MH15). MH15 équipé de capot hydraulique. **Le drainage est conseillé pour contre-pressions > 5 bar.** Vitesse de rotation 2.200/2.500 tours /min.

OPTIONNEL

	Attache flottante	Flexibles
Rouleau d'appui	Platine	Protection à chaîne avant et arrière



MODÈLE	MH1 60	MH1 80	MH9 70	MH9 90	MH9 105	MH13 105	MH13 130	MH15 130	MH15 160
Largeur de travail [mm]	600	800	700	900	1050	1050	1300	1300	1600
Poids [kg]	70	80	180	260	310	480	540	650	750
Débit [L/min]	20/30	30/40	30	40/50/60	40/50/60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Pression [bar]	170/220	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Poids pelle [T]	1,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 8,0	6,0 - 10,0	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0	10,0 - 25,0	12,0 - 25,0
Rotor standard	MHF1	MHF1	MHF3	MHF3	MHF3	MHF6	MHF6	MHF6	MHF6
Rotor en option	MKF1	MKF1	MKF3	MKF3	MKF3	MKF7	MKF7	MKF7	MKF7
Cylindrée du moteur [cc]	8/11	8/11	16	22/27/34	22/27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64
Type du moteur	à engrenages					à engrenages en fonte*		à piston	
Marteaux / couteaux [n°]	12	16	10	14	16	16	20	20	20

* sur demande, un moteur à piston est disponible