



## DIMENSIONI

		MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
A	<b>Larghezza</b>	850	1050	1250	1450	1250	1450	1600	1900
B	<b>Profondità</b>	800	800	800	900	950	950	800	800
C	<b>Altezza</b>	600	600	600	600	850	850	850	850

La testata trinciante M3 serie HD2 di costruzione robusta e affidabile, è facilmente applicabile a tutti i tipi di escavatori. Prodotta in vari modelli in base all'utilizzo e alle dimensioni dell'escavatore, viene fornita completa di motore idraulico (motore a pistoni a partire dalla serie MH15), blocco valvole comprensivo di valvola anti-cavitazione, prioritaria, antiurto, slitte di appoggio regolabili e piastra liscia forata. **Drenaggio consigliato per contropressioni superiori ai 5 bar.** Velocità di rotazione del motore di 2200/2500 giri/minuto.

## OPTIONAL

	Bilancere flottante	Kit tubi idraulici
Sella di aggancio	Rullo di appoggio	





MODELLO	MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
Larghezza di lavoro [mm]	700	900	1050	1300	1050	1300	1300	1600
Peso [kg]	220	330	400	440	580	650	920	1020
Olio [lt/min]	40/50/60/80/90	40/50/60/80/90	50/60/80/90	60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Pressione [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Classe escavatore [t]	5,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	8,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	15,0-25,0
Rotore serie	MHF17	MHF17	MHF17	MHF19	MHF19	MHF19	MHF11	MHF13
Rotore opzionale	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MHF10	MHF12
Cilindrata motore [cc]	22/27/34/44/51	22/27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	44/51	32/64	32/64
Tipo di motore	ingranaggi			ingranaggi in ghisa*			a pistoni	
Numero set mazze [n°]	12	18	22	18	16	18	26	32

\* a richiesta è disponibile anche motore a pistoni