



DIMENSIONI

		MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
A	Larghezza	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900	1700	2000
B	Profondità	800	800	800	950	950	800	800	1000	1000
C	Altezza	600	600	600	850	850	850	850	900	900

La testata trinciante M3 serie HD3 di costruzione robusta e affidabile, è facilmente applicabile a tutti i tipi di escavatori. Prodotta in vari modelli in base all'utilizzo e alle dimensioni dell'escavatore, viene fornita completa di motore idraulico (motore a pistoni a partire dalla serie MH15), blocco valvole comprensivo di valvola anti-cavitazione, prioritaria, antiurto, slitte di appoggio regolabili e piastra liscia forata. **Drenaggio consigliato per contropressioni superiori ai 5 bar.** Velocità di rotazione del motore di 2200/2500 giri/minuto.

OPTIONAL

	Bilancere flottante	Kit tubi idraulici
Sella di aggancio	Rullo di appoggio	





MODELLO	MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
Larghezza di lavoro [mm]	700	900	1050	1050	1300	1300	1600	1300	1600
Peso [kg]	340	400	460	685	745	950	1050	1050	1185
Olio [lt/min]	40/50/60/80/90	50/60/80/90	50/60/80/90	80/90	80/90	100/125/160	100/125/160	100/130/180	100/130/180
Pressione [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250	200/350	200/350
Classe escavatore [t]	5,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	16,0-25,0	16,0-30,0	18,0-30,0
Rotore serie	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14
Rotore opzionale	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15
Cilindrata motore [cc]	22/27/34/44/51	27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64	45/60/80	45/60/80
Tipo di motore	ingranaggi			ingranaggi in ghisa*			a pistoni		
Numero set mazze [n°]	18	24	30	30	36	36	42	36	42

* a richiesta è disponibile anche motore a pistoni