



## DIMENSIONI

		MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
A	<b>Larghezza</b>	950	1150	1300	1250	1450	1450	1850
B	<b>Profondità</b>	550	550	600	750	750	900	1000
C	<b>Altezza</b>	450	450	400	500	500	600	700

La testata trinciante M3 STD, di costruzione robusta ed affidabile, è facilmente applicabile a tutti i tipi di escavatori. Prodotta in vari modelli in base all'utilizzo e alle dimensioni dell'escavatore, viene fornita completa di motore idraulico, rullo di appoggio regolabile in altezza, trasmissione diretta (fino al modello MH7) trasmissione a cinghie (solo modello MH11), blocco valvole comprensivo di valvola anti-cavitazione, prioritaria, antiurto e piastra liscia forata. **Drenaggio consigliato per contropressioni superiori ai 5 bar.** Velocità di rotazione del motore di 2200/2500 giri/minuto.

## OPTIONAL

	Bilancere flottante	Kit tubi idraulici
Rullo di appoggio	Sella di aggancio	Protezione a catena anteriore e posteriore (MH5 solo anteriore)





MODELLO	MH3 70	MH3 90	MH5 105	MH7 105	MH7 125	MH11 130	MH11 160
Larghezza [mm]	700	900	1050	1050	1250	1300	1600
Peso [kg]	130	150	190	220	250	345	420
Olio [lt/min]	20/40	30/40	40/60	60/80	60/80	60/90	80/90
Pressione [bar]	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Classe escavatore [t]	1,5-5,0	2,0-5,0	4,0-6,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	10,0-12,0
Rotore serie	MHF2	MHF2	MHF2	MHF3	MHF3	MHF6	MHF6
Rotore opzionale	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MHC1 / MKC1	MKF3	MKF3	MKF7	MKF7
Cilindrata motore [cc]	08/11/16	11/16	16	22/27/34	22/27/34	34/44/51	44/51
Tipo di motore	ingranaggi			ingranaggi in ghisa*			
Numero set mazze/coltelli [n°]	12	16	16	16	20	20	20

\* a richiesta è disponibile anche motore a pistoni