



DIMENSIONI

		PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
A	Larghezza	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
B	Profondità	1000	1200	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
C	Altezza	920	920	920	920	970	415	415	415	515	515	645	645	645

- La versione per skid steer loader viene fornita completa di grigliato di protezione

La piastra portaforche M3 può essere applicata su qualsiasi tipo di skid steer loader, terna, telescopio, escavatore e pala gommata. Con portate standard variabili dai 1000 kg ai 12000 kg la coppia. A richiesta è disponibile anche con capacità di sollevamento fino a 30000 kg la coppia. La

versione per skid steer loader (PPF Sxx) viene fornita completa di grigliato di protezione.

OPTIONAL

Traslatore idraulico



MODELLO	PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
Larghezza di lavoro [mm]	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dimensione forche [mm]	80x30x1000	80x30x1200	100x35x1000	100x35x1200	120x35x1200	100x35x1200	120x35x1200	120x40x1200	120x45x1200	120x50x1200	150x60x1200	200x60x1200	200x70x1200
Portata [kg]	1000	1000	1800	1800	2000	1800	2000	2500	3500	4500	6000	8000	12000
Peso** [kg]	150	160	170	180	420	195*	215*	230*	290*	305*	*****	*****	*****



TRASLATORE

* Peso escluso attacchi per la macchina / ** Peso senza traslatore idraulico