



## DIMENSIONI

		SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
A	<b>Larghezza</b>	1770	2070	2270	2670
B	<b>Profondità</b>	1620	1620	1620	1620
C	<b>Altezza</b>	650	650	650	650

- Agganci per skid loader
- Motore idraulico a trasmissione diretta

La Spazzolatrice Angolabile M3 è adattabile a tutti i tipi di skid steer loader, pale e telescopici. Grazie alla struttura robusta può essere utilizzata per la pulizia di cantieri, strade, grandi aree cortilizie oppure come spazzaneve in caso di leggere nevicate.

Viene fornita completa di motore idraulico a trasmissione diretta, tubazioni idrauliche complete di innesti rapidi (solo per skid steer loader), regolazione meccanica dell'angolo di lavoro  $\pm 30^\circ$ , spazzola in polipropilene  $\varnothing 550$  mm, n.2 ruote regolabili  $\varnothing 200 \times 50$  mm e agganci per skid steer loader.

## OPTIONAL

	Attacco flottante completo di 3 <sup>a</sup> ruota	Angolazione idraulica completa di elettrovalvola e cilindro
Kit innaffiante completo di serbatoio 100 lt, pompa elettrica e tubo con nebulizzatori	3 <sup>a</sup> ruota $\varnothing 200 \times 50$ mm	



MODELLO	SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
Larghezza di lavoro [mm]	1500	1800	2100	2400
Larghezza di lavoro con angolazione 30° [mm]	1299	1566	1736	2078
Portata olio min/max [lt/min]	25/100	25/100	25/100	25/100
Pressione min/max [bar]	100/250	100/250	100/250	100/250
Ø Spazzola [mm]	550	550	550	550
Numero rulli [n°]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	2x1170
Peso [kg] *	295	310	380	416

(\*) Il valore indicato in tabella è relativo alla massa della spazzolatrice con attacco universale per skid loader.

