



РАЗМЕРЫ

		М 900	М 1200 XD
A	ШИРИНА	140	160
B	ГЛУБИНА	110	110
C	ВЫСОТА	80	80

- Защитная планка
- Высокоэффективное удаление материала
- Стальная скребковая накладка для повышения долговечности
- Саморегулирующаяся опора скребка для очистки траншей
- Регулируемый в трех положениях опорный башмак

Компактный, но мощный траншеекопатель, оснащенный качественным планетарным приводом, гидромотором Eaton, регулируемые в 3 положениях салазками и одним шнеком для удаления грунта. Наша уникальная конструкция также обеспечивает оператору постоянную глубину копания для эффективного удаления грунта и мелко раздробленного грунта для эффективного уплотнения обратно в траншею. Это обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду и позволяет получить более чистую отделку. Подходит для прокладки труб для ирригации, подземного электроснабжения и коммуникаций, ремонта дорог и общего строительства.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Кронштейн для экскаваторов до 8 т.	Сцепная плита для погрузчиков с бортовым поворотом
------------------------------------	--



МОДЕЛЬ	M 900	M 1200 XD
Ширина реза [мм]	100/150/200	150/200/250/300
Предустановки глубины ступни [мм]	600/750/900	600/800/1000/1200
Рекомендуемый расход [л/мин]	50/95	60/115
Тип гидродвигателя	2K Bell Danfoss	2K Bell Danfoss
Макс. давление [бар]	240 bar @ 60 lpm	240 bar @ 60 lpm
Максимальный расход [л/мин]	95 lpm @200 bar	95 lpm @200 bar
Макс. непрерывная мощность [кВт]	25 (34HP)	25 (34HP)
Длина [мм]	1920	2530
Горизонтальная высота [мм]	670	780
Общая ширина [мм]	1212	1212
ОБЪЕМ [кг]	265	405
Тип машины	Погрузчик с бортовым поворотом и экскаваторы до 4 т.	Погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики и экскаваторы до 8 тонн

ПОЧЕМУ ТРЕНЧЕР, А НЕ КОВШ?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: можно получить более узкие траншеи и большую глубину.

БЫСТРЕЕ: траншеекопатель будет резать землю быстрее чем ковш экскаватора, когда он режет в непрерывном движении.

ЛЕГЧЕ: Вынутый материал мелко измельчается, что позволяет позже засыпать траншею с лучшим уплотнением. Идеально подходит для прокладки труб и кабелей.

ТОЧНОСТЬ: траншея разной ширины означает, что не нужно копать больше, чем требуется. Оставляет дно траншеи ровным и чистым.

ВЫГОДНО: копает в три-четыре раза быстрее и чище, чем экскаватор или экскаватор-погрузчик. Полученный материал легче засыпать, он лучше уплотняется.

