

- Прочная конструкция
- Латунный износостойкий стержень
- Лезвия из стали 450HBW
- Клапан управления потоком
- Поворотное соединение на 360°

КУСТОРЕЗ МВТ позволяет обрезать ветки, живые изгороди и кустарники с максимальным диаметром до 15 см. Его прочная конструкция позволяет выполнять непрерывную работу в тяжелых условиях. Специальная фрезеровка, а также особый наклон крепежной трубы облегчают ввод ветки, обеспечивая чистый и точный срез. Эргономичный корпус облегчает работу в местах с густой растительностью. Подходит для экскаваторов до 20 тонн и экскаваторов-погрузчиков.

Оснащен: встроенным клапаном управления потоком, противоударным клапаном, шарнирным соединением на 360°, лезвиями из специальной стали НВ450, латунной износостойкой пластиной.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Гидравлические шланги

Привинченный кронштейн\*









<sup>\*</sup> Кусторез поставляется с перфорированной пластиной в стандартной комплектации

⋖Т
7
⋖
У
į
<b>\</b>

модель	MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
Рабочая ширина [см]	150	180	210	158	188	218	160	190	220
ОБЪЕМ [кг]	195	208	223	230	250	260	260	280	290
Ø Резки [мм]	5	5	5	10	10	10	15	15	15
Срезы/минута	200	200	200	84	84	84	63	63	63
Требуемый расход масла [л/мин]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Макс. давление [бар]	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Вес экскаватора [т]	2,5 - 13	2,5 - 13	2,5 - 13	4-16	4-16	4-16	6,5 - 20	6,5 - 20	6,5 - 20

