



РАЗМЕРЫ

		МН9 70HD2	МН9 90HD2	МН9 105HD2	МН11 130HD2	МН13 105HD2	МН13 130HD2	МН15 130HD2	МН15 160HD2
A	ШИРИНА	850	1050	1250	1450	1250	1450	1600	1900
B	ГЛУБИНА	800	800	800	900	950	950	800	800
C	ВЫСОТА	600	600	600	600	850	850	850	850

Гидравлический мульчер МЗ имеет прочную и надежную конструкцию и легко подходит к экскаваторам любого типа. Он выпускается в различных моделях, в зависимости от использования и размера экскаватора. Он поставляется в комплекте с гидравлическим мотором (поршневой мотор для серии МН15), антикавитационным клапаном, приоритетным противоударным клапаном, регулируемые опорными салазками и просверленной плоской плитой. Слив рекомендуется при противодавлении > 5 бар. Скорость вращения 2200/2500 об/мин.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Плавающая система	Комплект гидравлических шлангов
Кронштейн	Опорный валик	





МОДЕЛЬ	MH9 70HD2	MH9 90HD2	MH9 105HD2	MH11 130HD2	MH13 105HD2	MH13 130HD2	MH15 130HD2	MH15 160HD2
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	700	900	1050	1300	1050	1300	1300	1600
ОБЪЕМ [кг]	220	330	400	440	580	650	920	1020
Расход масла [л/мин]	40/50/60/80/90	40/50/60/80/90	50/60/80/90	60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Давление [бар]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Вес экскаватора [т]	5,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	8,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	15,0-25,0
Стандартный ротор	MHF17	MHF17	MHF17	MHF19	MHF19	MHF19	MHF11	MHF13
Опциональный ротор	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MHF10	MHF12
Рабочий объем двигателя [куб. см]	22/27/34/44/51	22/27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	44/51	32/64	32/64
Тип двигателя	зубчатое колесо			Чугунные шестеренки*			поршневые редукторы	
К-во комплектов ножей [шт]	12	18	22	18	16	18	26	32

* По запросу возможна поставка поршневого двигателя.