



## РАЗМЕРЫ

		МН9 70HD3	МН9 90HD3	МН9 105HD3	МН13 105HD3	МН13 130HD3	МН15 130HD3	МН15 160HD3	МН20 130HD3	МН20 160HD3
A	<b>ШИРИНА</b>	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900	1700	2000
B	<b>ГЛУБИНА</b>	800	800	800	950	950	800	800	1000	1000
C	<b>ВЫСОТА</b>	600	600	600	850	850	850	850	900	900

Гидравлический мульчер HD3 M3 имеет прочную и надежную конструкцию и легко подходит к экскаваторам любого типа. Он выпускается в различных моделях, в зависимости от использования и размера экскаватора. Он поставляется в комплекте с гидравлическим мотором (поршневой мотор для серии МН15), антикавитационным клапаном, приоритетным противоударным клапаном, регулируемые опорными салазками и просверленной плоской пластиной. Слив рекомендуется при противодавлении > 5 бар. Скорость вращения 2200/2500 об/мин.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Плавающая система	Комплект гидравлических шлангов
Кронштейн	Опорный валик	





МОДЕЛЬ	MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	700	900	1050	1050	1300	1300	1600	1300	1600
ОБЪЕМ [кг]	340	400	460	685	745	950	1050	1050	1185
Расход масла [л/мин]	40/50/60/80/90	50/60/80/90	50/60/80/90	80/90	80/90	100/125/160	100/125/160	100/130/180	100/130/180
Давление [бар]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250	200/350	200/350
Вес экскаватора [т]	5,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	16,0-25,0	16,0-30,0	18,0-30,0
Стандартный ротор	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14
Оptionальный ротор	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15
Рабочий объем двигателя [куб. см]	22/27/34/44/51	27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64	45/60/80	45/60/80
Тип двигателя	зубчатое колесо			Чугунные шестеренки*		поршневые редукторы			
Numero set coltelli [n°]	18	24	30	30	36	36	42	36	42

\* По запросу возможна поставка поршневого двигателя.