



РАЗМЕРЫ

		МН3 70	МН3 90	МН5 105	МН7 105	МН7 125	МН11 130	МН11 160
A	ШИРИНА	950	1150	1300	1250	1450	1450	1850
B	ГЛУБИНА	550	550	600	750	750	900	1000
C	ВЫСОТА	450	450	400	500	500	600	700

Гидравлический мульчер МЗ имеет прочную и надежную конструкцию и легко подходит для любого типа экскаваторов. Он выпускается в различных моделях, в зависимости от использования и размера экскаватора. Он поставляется в комплекте с гидравлическим двигателем, выравнивающим роликом (только для моделей МН3/5/7) с регулируемой высотой, прямой (до МН7) передачей, антикавитационным клапаном, приоритетным противоударным клапаном, регулируемые опорными салазками и просверленной плоской пластиной.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Плавающая система	Комплект гидравлических шлангов
Опорный валик	Кронштейн	Передняя и задняя защита цепи (в МН5 только передняя)





МОДЕЛЬ	МН3 70	МН3 90	МН5 105	МН7 105	МН7 125	МН11 130	МН11 160
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	700	900	1050	1050	1250	1300	1600
ОБЪЕМ [кг]	130	150	190	220	250	345	420
Расход масла [л/мин]	20/40	30/40	40/60	60/80	60/80	60/90	80/90
Давление [бар]	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Вес экскаватора [т]	1,5-5,0	2,0-5,0	4,0-6,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-12,0	10,0-12,0
Стандартный ротор	МНФ2	МНФ2	МНФ2	МНФ3	МНФ3	МНФ6	МНФ6
Опциональный ротор	МНС1 / МКС1	МНС1 / МКС1	МНС1 / МКС1	МКФ3	МКФ3	МКФ7	МКФ7
Рабочий объем двигателя [куб. см]	08/11/16	11/16	16	22/27/34	22/27/34	34/44/51	44/51
Тип двигателя	зубчатое колесо			Чугунные шестеренки*			
К-во комплектов ножей [шт]	12	16	16	16	20	20	20

* по запросу доступны поршневые двигатели