

БУРЕНИЕ ГРУНТА

- Компактная коробка передач с высоким крутящим моментом
- Эффективная конструкция с меньшим количеством движущихся частей
- Гидравлический мотор Eaton, изготовленный по индивидуальному заказу, позволяет уменьшить габаритные размеры
- Не требуется дренажа
- Система блокировки вала для тяжелых условий эксплуатации
- Гидробуры могут войти в отверстие целиком, для увеличения глубину раскопа
- Неприхотливость в обслуживании: 5 лет гарантии на редуктор и 3 года на двигатель



Гидробуры: Мини ЭКСКАВАТОРЫ От 0,75Т До 5Т





Гидробуры: ЭКСКАВАТОРЫ От 4Т До 10Т



Гидробуры: ЭКСКАВАТОРЫ От 10Т До 20Т





ГАРАНТИЯ НА РЕДУКТОР: 5 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ: 3 ГОДА

Компактная коробка передач с высоким крутящим моментом, Высокоэффективная конструкция с меньшим количеством движущихся частей, Оснащается гидромотором Eaton по индивидуальному заказу, Не требуется слив, Сверхпрочная система блокировки вала, Инновационная конструкция позволяет редуктору опускаться в скважину для увеличения глубины бурения без удлинителей, Низкие эксплуатационные расходы благодаря 5-летней гарантии на редуктор и 3-летней гарантии на двигатель.



МОДЕЛЬ	MPD 5	MPD 7	MPD 10	MPD 6 HF	MPD 8 HF
Лошадиная сила [kw]	25	25	25	60	60
Максимальный расход [л/мин]	60/95	75/115	85/115	60/150	80/200
МИН/МАКС. ДАВЛЕНИЕ [бар]	175/240	175/240	175/240	175/240	175/240
Макс. крутящий момент [Нм]	5166	6048	8568	5670	7175
Скорость вращения [об/мин]	41/70	43/73	38/52	41/102	43/107
Тип двигателя	редуктор + гидравлический мотор				
Вал [мм]	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75
ОБЪЕМ [кг]	67	90	110	149	149
Вес экскаватора [т]	4-8	5-10	5-10	5-10	5-10

В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2", L=2200 мм, быстроразъемные соединения M/F F.P. 1/2"



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Конический винт для раскалывания древесины	Измельчитель пней
Кронштейн для погрузчика с бортовым поворотом	Сцепное устройство для блокировки шнека