



РАЗМЕРЫ

		SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
A	ШИРИНА	1770	2070	2270	2670
B	ГЛУБИНА	1620	1620	1620	1620
C	ВЫСОТА	650	650	650	650

- Муфты для погрузчиков с бортовым поворотом
- Гидравлический мотор с прямым приводом

Угловая метла МЗ подходит к любым погрузчикам с бортовым поворотом, погрузчикам и телескопическим погрузчикам. Благодаря прочной конструкции она может использоваться для уборки строительных дворов, улиц, больших дворовых территорий или в качестве отвала для снега при небольших снегопадах. Оснащен гидромотором с прямой передачей, гидравлическими шлангами в комплекте с быстроразъемными соединениями (только на SSL), механической регулировкой рабочего угла +/-30°, щеткой PPN ø 550 мм, 2-мя

опорными колесами ø 200x50 мм и сцепкой для установки на погрузчик с бортовым поворотом.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Плавающая муфта с 3-м колесом	Гидравлический поворотный механизм в комплекте с клапаном и цилиндром
Набор для полива в комплекте с баком на 100 л, электрическим насосом и шлангом с распылителями	Третье колесо Ø 200x50 мм	



МОДЕЛЬ	SA 150	SA 180	SA 210	SA 240
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	1500	1800	2100	2400
РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОД УГЛОМ 30° [мм]	1299	1566	1736	2078
МИН/МАКС РАСХОД МАСЛА [л/мин]	25/100	25/100	25/100	25/100
МИН/МАКС. ДАВЛЕНИЕ [бар]	100/250	100/250	100/250	100/250
Ø ЩЕТКИ [мм]	550	550	550	550
ВЕС С НАКОПИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ [кг]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x800
ОБЪЕМ [кг] *	295	310	380	416

* Указанное в таблице значение относится к массе Подметальной машины с универсальным креплением для погрузчиков с бортовым поворотом.

