



## РАЗМЕРЫ

		МН1 60	МН1 80	МН9 70	МН9 90	МН9 105	МН13 105	МН13 130	МН15 130	МН15 160
A	<b>ШИРИНА</b>	850	1000	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900
B	<b>ГЛУБИНА</b>	500	500	800	800	800	950	950	800	800
C	<b>ВЫСОТА</b>	350	350	600	600	600	850	850	850	850

Гидравлический мульчер МЗ имеет прочную и надежную конструкцию и легко подходит к экскаваторам любого типа. Он выпускается в различных моделях, в зависимости от использования и размера экскаватора. Поставляется в комплекте с гидравлическим мотором (поршневой мотор, начиная с МН15), опорными салазками с регулируемой высотой в 3 положениях, прямой передачей (МН1), ременной передачей (МН9/13/15), антикавитационным клапаном, приоритетным противоударным клапаном, регулируемые опорными салазками и просверленной плоской пластиной. Дренаж рекомендуется при противодавлении > 5 бар. Скорость вращения 2200/2500 об/мин.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Плавающая система	Комплект гидравлических шлангов
Опорный валик	Кронштейн	Передняя и задняя защита цепи (в МН5 только передняя)



МОДЕЛЬ	МН1 60	МН1 80	МН9 70	МН9 90	МН9 105	МН13 105	МН13 130	МН15 130	МН15 160
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	600	800	700	900	1050	1050	1300	1300	1600
ОБЪЕМ [кг]	70	80	180	260	310	480	540	650	750
Расход масла [л/мин]	20/30	30/40	30	40/50/60	40/50/60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Давление [бар]	170/220	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Вес экскаватора [т]	1,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 8,0	6,0 - 10,0	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0	10,0 - 25,0	12,0 - 25,0
Стандартный ротор	МНФ1	МНФ1	МНФ3	МНФ3	МНФ3	МНФ6	МНФ6	МНФ6	МНФ6
Опциональный ротор	МКФ1	МКФ1	МКФ3	МКФ3	МКФ3	МКФ7	МКФ7	МКФ7	МКФ7
Рабочий объем двигателя [куб. см]	8/11	8/11	16	22/27/34	22/27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64
Тип двигателя	зубчатое колесо					Чугунные шестеренки*		поршневые редукторы	
Количество ножей [шт]	12	16	10	14	16	16	20	20	20

\* По запросу возможна поставка поршневого двигателя.