



ABMESSUNGEN

		MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
A	Breite	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900	1700	2000
B	Tiefe	800	800	800	950	950	800	800	1000	1000
C	Höhe	600	600	600	850	850	850	850	900	900

Die Mulcher M3 sind sehr stabil gebaut und zuverlässig. Sie werden an alle Art von Baggern angebaut und in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatz und Größe des Baggers hergestellt. Ausgestattet mit Hydraulikmotor (Kolbenmotor ab der Serie MH15), Ventilblock inkl. Antikavitations-, Prioritäts-, Stoßsicherungsventil, Stützkufen, glatter und gelochter Platte. **Man empfiehlt die Dränung für Gegendruck > 5 bar.** Rotationsgeschwindigkeit 2.200/2.500 U/min.

ZUBEHÖRE

	Schwimmende Aufnahme	Hydraulische Schläuche
Sattel	Stützrolle	





MODELL	MH9 70HD3	MH9 90HD3	MH9 105HD3	MH13 105HD3	MH13 130HD3	MH15 130HD3	MH15 160HD3	MH20 130HD3	MH20 160HD3
Arbeitsbreite [mm]	700	900	1050	1050	1300	1300	1600	1300	1600
Gewicht [kg]	340	400	460	685	745	950	1050	1050	1185
Öldurchfluss [L/min]	40/50/60/80/90	50/60/80/90	50/60/80/90	80/90	80/90	100/125/160	100/125/160	100/130/180	100/130/180
Druck max [bar]	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250	200/350	200/350
Baggergewicht [T]	5,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	10,0-16,0	10,0-16,0	12,0-25,0	16,0-25,0	16,0-30,0	18,0-30,0
STD-Rotor	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14	MHF14
Optionrotor	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15	MHF15
Hubraum [cc]	22/27/34/44/51	27/34/44/51	27/34/44/51	44/51	44/51	32/64	32/64	45/60/80	45/60/80
Motortyp	Getriebe-			Getriebe-, aus Guss*			Kolbenmotor		
Anzahl Hämmer / Messern [n°]	18	24	30	30	36	36	42	36	42

* Auf Wunsch Kolbenmotor